

SFS 4406
(DIN 15019.2) – 75 %

Nostotuet täysin ulkona (360°)

B	A	Nostotuet täysin ulkona (360°)				E	7,0 m		12,0 m	
		8,9 m	15,3 m	21,7 m	28,1 m		5°	30°	5°	30°
3,0 m		30,000	19,200			80	3,000	2,000	2,000	1,000
3,5 m		25,000	19,200	10,300		75	3,000	2,000	2,000	1,000
4,0 m		23,000	19,200	10,300		70,5	3,000	2,000	1,700	940
4,5 m		21,000	17,600	10,300		69	2,800	2,000	1,600	900
5,0 m		19,400	16,200	10,300		65	2,400	1,800	1,400	850
5,5 m		17,700	15,000	10,300		60	2,000	1,550	1,200	800
6,0 m		16,200	13,900	10,300	7,500	55	1,550	1,350	1,100	750
6,5 m		13,600	13,000	9,800	7,500	50	1,100	1,050	950	700
7,0 m			11,600	9,200	7,200	45	300	800	700	650
8,0 m			9,100	8,200	6,600	40	650	800	500	500
9,0 m			7,200	7,400	6,000	35	500	500		
10,0 m			5,900	6,400	5,500					
11,0 m			5,000	5,500	5,000					
12,0 m			4,100	4,700	4,500					
13,0 m			3,500	4,100	4,100					
14,0 m				3,500	3,700					
15,0 m				3,000	3,300					
16,0 m				2,600	2,950					
17,0 m				2,300	2,600					
18,0 m				2,000	2,250					
19,0 m				1,800	2,000					
20,0 m					1,750					
22,0 m					1,400					
24,0 m					1,100					
26,0 m					850					

DIN 15019.2-75%

A puomin pituus
B nostosäde
C ristikköjatkkeen pituus
D ristikon kulma
E nostokulma

HUOMAUTUKSIA

- Nämä nostokykyyn arvot ovat voimassa ehdolla, että nosturi on vaakasuorassa ja lujilla maaperällä. Vahvan viivan yläpuolella olevat arvot perustuvat nosturin lujuteen ja alapuolella olevat nosturin vakavuuteen.
- Vahvan viivan alapuolella olevat arvot eivät ylitä 75:tä prosenttia kaatokuormasta.
- Koukun paino (350 kg/30 tonnin nostokyky ja 50 kg/3 tonnin nostokyky) sekä nostosilmukoitten ja muiden kuormankäsittelylaitteiden painot on sisällytettävä sallittuun taakkaan.
- Käyttäessäsi puomin päässä apupyörää vähennä 250 kg vastaavasta sallitusta kokonaistaakasta. Kokonaistaakka apupyöräkäytössä ei saa ylittää 3000 kg.
- Koukussa ei saa olla kuormaa vapaanoston aikana.
- Köysiluku ei saa olla alla esitettyjä suurempi. Köysikuorma ei saa ylittää 3200 kg (päävinssi) ja 3000 kg (apuvinssi).

Puomiston pituus	8,9 m	15,3 m	21,7 m	28,1 m	Rist. jatke	Apupyörä
Köysiluku	10	6	4	4	1	1